



ORDENANÇA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Acord del Ple de 20-01-2003 (BOP 112 de 13-05-2003)

TÍTOL I- De l'objecte i de l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança.

TÍTOL II- De l'ús de la xarxa de clavegueram:

Capítol I: Disposicions generals.

Capítol II: De les connexions de servei.

Capítol III: Dels desperfectes i de les reparacions.

Capítol IV: Dels permisos de connexió.

Capítol V: De la inspecció d'obres.

TÍTOL III- Dels abocaments a la xarxa de sanejament

Capítol I: Dels permisos dels abocaments i llur titularitat.

Capítol II: De les condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions generals.

Capítol III: Del control dels abocaments: mostratges i anàlisis.

Capítol IV: De la inspecció dels abocaments.

Capítol V: De les mesures correctores.

Capítol V: Dels sistemes d'emergència.

TÍTOL IV- De les infraccions i sancions:

Capítol I: De les infraccions.

Capítol II: De les sancions, procediment i competència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La falta d'una ordenança municipal capaç de regular el servei de clavegueram en la població de Tavernes de la Valligna, ha dut l'Ajuntament d'esta localitat a considerar l'aprovació de la següent *Ordenança de Sanejament*.

L'allunyament de les anomenades *aigües negres* produïdes (les clavegueres o clavegueram) han sigut funcions típicament municipals des dels temps més remots de la civilització i n'és una prova l'existència d'abundant legislació històrica que centrava la competència municipal en l'establiment d'un servei de clavegueram i en les quals es definia el *sanejament* com tot sistema d'evacuació i tractament dels residus urbans i industrials mitjançant el qual s'aconseguísca eliminar-los amb absoluta garantia d'orde higiènic, a fi de protegir no solament el nucli al qual es destine el sanejament, sinó també aquells altres que pogueren veure's afectats per la contaminació de les aigües pel que fa a l'abocament.

La *Llei Reguladora de les Bases de Règim Local*, deferix al legislador sectorial que determine les competències municipals en matèria de "clavegueram i tractament d'aigües residuals" (art. 25.2n. 1), però sols preveu com a obligació mínima de tots els municipis i, per tant, atribuint-los directament competència, el clavegueram (art. 26.1r. a).

Així mateix, la *Constitució*, en l'article 45, reconeix a tots el dret de gaudir d'un medi ambient adequat, i estableix, a més, el deure dels poders públics de protegir, defensar i restaurar el medi ambient, per a concretar, tot seguit, que la *LRBRL* estableix com a competència obligatòria dels municipis, entre altres, la de protecció del medi ambient i la protecció de la salubritat pública, així com la de clavegueram i tractament d'aigües residuals; reconeix als veïns el dret d'exigir la prestació i, si escau, l'establiment del corresponent servei públic en el supòsit que constituísca una competència municipal pròpia



de caràcter obligatori.

Per tot això, i en vista del buit reglamentari existent, amb relació a la matèria esmentada, en l'àmbit de jurisdicció d'este Ajuntament, es preveu que el Ple de l'Ajuntament aprove l'*Ordenança de sanejament*.

L'Ordenança està dividida en quatre títols, dividits al seu torn en capítols, llevat del títol I i una disposició transitòria única.

El títol I tracta l'objecte i l'àmbit d'aplicació de l'Ordenança, i per a una millor comprensió estableix una llista de termes emprats al llarg de tot el reglament.

El títol II, dividit en cinc capítols, estableix l'ús de la xarxa de clavegueram, i disposa, per a una correcta utilització, unes disposicions generals sobre les connexions de servei, referència als possibles desperfectes i les oportunes reposicions, els corresponents permisos de connexió, així com la inspecció de les obres.

Sobre els abocaments a la xarxa de sanejament, tracta el títol III, dividit en sis capítols. La matèria d'este títol és tota referència als abocaments: la titularitat, el permís, les condicions que han de complir els abocaments per a ser efectuats a la xarxa de sanejament municipal, i estableix les limitacions i unes prohibicions. També s'hi preveu un control d'abocaments, un sistema d'emergència per als casos d'accidents o riscos potencialment perillosos per a la salut de les persones, instal·lacions, estació depuradora, així com a la mateixa xarxa. S'hi preveuen una sèrie de mesures correctores per a un major nivell de seguretat en el compliment de les limitacions imposades als abocaments.

Finalment, el títol IV, en dos capítols, estableix les accions o omissions que seran considerades com a infraccions, i que classificarà en lleus, greus i molt greus, així com tot allò relatiu al procediment sancionador, que es tramitarà d'acord amb el que preveu la Llei 30/92 i el RD 1398/1993, així com la Llei 11/1999 per a establir la multa corresponent a cada tipus d'infracció.

Com a cloenda de la present ordenança, s'establixen dos disposicions, una de transitòria i una de final, i huit annexos.

TÍTOL I. De l'objecte i àmbit d'aplicació de l'Ordenança.

Article 1.

És objecte de la present Ordenança:

1. Establir les normes d'utilització de tots els elements que configuren la xarxa municipal de clavegueram.
2. La regulació dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram, i, en especial, els procedents d'activitats subjectes a la reglamentació vigent sobre activitats qualificades.

Té com a finalitat preservar la xarxa de clavegueram de Tavernes de la Valligna, assegurar-ne el bon funcionament i l'eficàcia per a evacuar i conduir les aigües residuals a les unitats operatives de tractament dels abocaments autoritzats, així com el drenatge d'aigües pluvials.

Article 2.

Constituïxen la xarxa municipal de clavegueram, les instal·lacions següents:

1. La xarxa arterial d'aigües residuals i d'aigües pluvials.



2. Els col·lectors generals.
3. Les estacions de bombeig.
4. Els barrancs canalitzats que tenen el traçat per sota el nucli urbà.
5. Les connexions de servei domiciliàries.
6. Els albellons.

Article 3.

A l'efecte d'una millor comprensió de la present Ordenança:

1. Xarxa arterial de clavegueram: és el conjunt de conductes o instal·lacions que, en el subsòl de la població, servix per a evacuar les aigües residuals i pluvials.
2. Aigües residuals: són els residus líquids o transportats per líquids, tant de naturalesa domèstica com industrial que s'aboquen a la xarxa municipal de clavegueram des d'edificis, indústries o explotacions, i al medi ambient en general.
3. Aigües pluvials: són les que procedixen de l'escorriment de la pluja.
4. Coeficient d'escorriment: és el percentatge d'aigües de pluja que no s'infiltra ni s'evapora i que, per tant, fluïx per la superfície del terreny.
5. Claveguera: és el conducte que conduïx les aigües residuals o pluvials en el subsòl d'una població.
6. Col·lector: és el conducte capaç de conduir grans cabals i que recull les aigües d'un conjunt de clavegueres o d'un barranc.
7. Albelló: és el conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública, que servix per a transportar les aigües residuals o pluvials des d'un edifici o embornal a una claveguera pública.
8. Albelló longitudinal: és el conducte subterrani que servix per a transportar les aigües residuals o pluvials des d'un edifici o embornal a una claveguera pública, amb la particularitat que el seu traçat transcorre totalment o en part al llarg de la via pública, cosa que permet admetre diverses connexions d'albellons al llarg del seu recorregut abans d'entroncar amb la xarxa arterial.
9. Connexió de servei d'edificació o domiciliària: és l'albelló que servix per a transportar les aigües residuals o pluvials des d'un edifici a un albelló longitudinal o una claveguera pública.
10. Arqueta: és una obra de fàbrica d'enllaç entre els distints conductes de la xarxa de clavegueram.
11. Pou de registre: és una obra de fàbrica, de major dimensió que l'arqueta, registrable, d'enllaç entre els distints conductes de la xarxa de clavegueram.
12. Embornal: és l'obra que servix per a recollir i conduir a la claveguera l'aigua d'escorriment d'un carrer.
13. Rasant d'una claveguera: és la cota de la part més inferior del conducte per on passa l'aigua.
14. Sobreeixidor: és un dispositiu encarregat de porgar un cabal determinat des d'una claveguera a una altra o al mitjà receptor.
15. Cota de connexió: és el nivell establert sobre la xarxa de clavegueram al qual ha d'abocar un albelló i, en particular, la connexió de servei domiciliària. Serà, com a mínim, la mitat superior del tub de clavegueram.



16. **Sistema unitari:** és aquell en què la xarxa de sanejament es dimensiona amb prou capacitat per a absorbir en un mateix conducte les aigües residuals i les pluvials de la conca o zona a què servix.
17. **Sistema separatiu:** és aquell en què la xarxa de sanejament es dimensiona amb prou capacitat per a absorbir només les aigües residuals o les pluvials de la conca o de la zona. Les aigües pluvials i les residuals transcorren per conductes diferents.
18. **Sistema per gravetat:** és aquell en què les aigües transcorren al llarg de la xarxa per causa del pendent del conducte.
19. **Sistema per elevació:** és aquell en què les aigües que fluïxen per gravetat en un cert punt de la xarxa presenten una elevació per mitjans mecànics, i fluïxen de nou per gravetat.
20. **Sistema per impulsió:** és aquell en què les aigües, en un cert punt de la xarxa, presenten una elevació per mitjans mecànics, per impulsió a través d'una xarxa de pressió.

Article 4.

Els abocaments d'aigües residuals procedents de l'ús que en fan els edificis i les instal·lacions situats en el sòl urbà de la localitat de Tavernes de la Valligna, així com la qualitat de les aigües abocades hauran d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent i la present Ordenança.

Article 5.

Les instal·lacions que es permeten en el sòl classificat com a *no urbanitzable* hauran d'establir, ajustant-se a la normativa que designe l'organisme responsable del caixer receptor, el seu propi sistema particular de sanejament.

Es podran autoritzar solucions especials amb les prescripcions dels servicis tècnics de sanejament en determinats casos.

TÍTOL II: De l'ús de la xarxa de clavegueram.

Capítol I. Disposicions generals.

Article 6.

Els edificis existents en sòl urbà o que s'hi construïsquen hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa general de clavegueram.

Article 7.

La construcció o execució de la xarxa de sanejament en la via pública, haurà de dur-se a terme simultàniament o abans de fer les obres d'urbanització que siguin definitives. En el moment de la redacció dels projectes d'urbanització, prevists en el Pla General, es desenrotllarà la xarxa de clavegueram, de conformitat amb les directrius tècniques establides en la present Ordenança, que tindran un informe dels serveis tècnics municipals amb competència en matèria de sanejament.

Article 8.



La connexió del sanejament dels edificis es farà a la xarxa de clavegueram de la via pública a què enfronte l'edifici. En cas que un determinat edifici tinga més d'una façana a la via pública, en les quals hi haja xarxa de clavegueram i cota adequada per a connectar a ambdues, l'Ajuntament decidirà per quina d'eixes ha de desaiugar la finca, atenent la capacitat dels col·lectors i el volum presumible de cabal evacuat aigua avall per cada un d'ells.

Article 9.

En els casos que no hi haja xarxa de sanejament davant d'una finca, però que siga possible fer la connexió a través de vies d'ús públic, esta connexió serà obligatòria, amb caràcter definitiu o provisional, fins a una distància màxima de 200 metres. Així mateix, és obligatòria la connexió a la xarxa general de les indústries o explotacions quan estiguen situades a una distància no superior a l'establida en el paràgraf anterior; la longitud s'ha d'amidar des del punt més pròxim d'aquelles a la xarxa general.

Quan les característiques i la quantitat d'abocaments d'una indústria ho requerisquen, al parer de l'Ajuntament, s'exigirà l'execució del clavegueram necessari per a connectar amb la xarxa general a càrrec de la finca o l'immoble, a pesar que la distància siga superior als 200 metres esmentats adés.

Article 10.

En casos especials de desenvolupament urbanístic, es podran estudiar solucions peculiars per a aquelles zones on, malgrat haver sigut classificades coma a sòl *urbà*, siga inviable la connexió amb la xarxa de sanejament municipal.

En tal cas, el propietari ha d'efectuar una sol·licitud específica de sanejament particular, que tindrà l'informe dels serveis tècnics i, si escau, serà autoritzada per l'Ajuntament.

Capítol II. De les connexions de servei.

Article 11.

La connexió de servei domiciliària transcorre des de l'arqueta d'arrancada, instal·lada en la línia de façana, fins al pou de registre més pròxim o la claveguera de la xarxa de sanejament.

L'arqueta d'arrancada ha d'estar situada en l'interior de l'edifici, formarà part de la xarxa interior de sanejament i serà registrable. En aquells casos en què, ateses les característiques pròpies de l'edifici, els serveis tècnics municipals ho consideren convenient, l'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació d'eixa arqueta en la via pública al concedir la llicència d'obres de l'edifici de què es tracte.

El conducte o albelló és el tram de canonada que transcorre des de l'arqueta d'arrancada fins a l'entroncament amb la xarxa de clavegueram.

L'entroncament amb la xarxa de clavegueram és el punt d'unió del conducte amb la xarxa de clavegueram, i es podrà realitzar:

- 1 Com a regla general, a un pou de registre de la xarxa.
 - 2 Directament al col·lector, claveguera o albelló longitudinal de la xarxa, mitjançant:
 - a) Unió elàstica al col·lector mitjançant trepant i junta.
 - b) Peça especial d'entroncament.
-



c) Arqueta registrable.

La forma, les característiques tècniques i les dimensions que s'han de seguir a l'hora de construir-les queda establida en l'ANNEX I.

Article 12.

En els supòsits en què, a causa d'una impossibilitat tècnica, diversos edificis no puguen disposar de la connexió de servei pròpia, podran ser autoritzats a evacuar a través d'una de sola, sempre en els casos que hagen estat degudament inscrites en el Registre de la propietat la servitud o servituds que es puguen constituir a este efecte.

Article 13.

Les connexions de servei domiciliàries i els albellons es connectaran per gravetat a la xarxa de sanejament municipal corresponent. Posat que el nivell d'abocament particular no permeta la connexió per gravetat, el propietari de la finca estarà obligat a realitzar l'elevació de les aigües pertinents fins a assolir la cota de connexió.

L'execució de la connexió de servei correspon a l'Ajuntament o a l'entitat que gestione el servei de clavegueram, a càrrec sempre de l'usuari, per a la qual cosa s'aplicaran els preus de la tarifa vigent.

Article 14.

La neteja i reparació de les connexions de servei particulars serà a compte de l'entitat que gestiona el servei.

Article 15.

Si és necessari obrir conductes en la via pública, s'haurà d'obtenir llicència urbanística.

Article 16.

Si la connexió de servei transcorre des de l'alineació oficial fins al tub de clavegueram, s'haurà d'instal·lar una arqueta prèvia de connexió de servei registrable.

En cas que la connexió de servei siga des de l'alineació oficial fins a un pou de registre de la xarxa de sanejament, es podrà connectar directament, sense arqueta de connexió de servei prèvia, sempre que en l'interior de l'edifici hi haja una arqueta registrable a una distancia de menys de 15 metres des del pou.

L'arqueta prèvia de connexió de servei estarà situada en la via pública al costat de l'alienació oficial.

Article 17.

En cap cas, no s'exigiran responsabilitats a l'Ajuntament pel fet que les aigües que circulen per la xarxa pública de sanejament puguen introduir-se en l'interior dels edificis a través de les connexions de servei particulars.

Els propietaris, en estos supòsits, hauran de preveure esta contingència i disposant les cotes necessàries o instal·lant els sistemes antiretorn que siguen adients.



Article 18.

Hom adoptarà les mesures indicades a continuació, que tindran com a finalitat protegir els edificis de tota mena de gasos o animals que puguen circular a través de la connexió de servei:

- a) Instal·lació d'un sífó general per a cada edifici amb connexió de servei independent.
- b) Col·locació de la canonada de ventilació sense sífó ni tancament, connectada prèviament al sífó general, tal com es definix en les Normes Tecnològiques de Sanejament del MOPT.

Article 19.

Per a aquells supòsits en què la xarxa de sanejament siga del tipus separatiu, el propietari està obligat a disposar de dues connexions de servei que seran independents, una per a l'abocament d'aigües fecals i una altra per a les pluvials que s'arreglen en l'edifici o parcel·la.

El que estableix el paràgraf anterior només és exigible a aquelles llicències urbanístiques que siguin sol·licitades posteriorment o simultàniament a la construcció del clavegueram separatiu de la zona.

Capítol III: Dels desperfectes i de les reparacions.

Article 20.

En aquells casos en què calga realitzar obres en la via pública que puguen afectar la xarxa municipal de sanejament i les que exigisquen modificacions, desviaments o reparacions d'alguns dels seus elements, serà imprescindible l'autorització municipal prèvia.

El sol·licitant haurà d'aportar:

- a) Memòria detallada de l'obra que es pretén realitzar i una descripció de les afeccions a la xarxa de sanejament del municipi.
- b) Plànols de planta, seccions, perfils longitudinals i detalls significatius de l'obra que s'ha d'executar.
- c) Pla de l'obra i pla de manteniment del servei de sanejament.
- d) Pressuposts.
- e) Altres documents que, per les característiques de les obres, els serveis tècnics municipals consideren que és necessari aportar.

Esta documentació ha d'estar signada per un tècnic competent.

Article 21.

Una vegada rebuda la documentació esmentada en l'article anterior, el servei tècnic municipal competent o l'empresa concessionària es pronunciarà mitjançant un informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades i el compliment dels articles assenyalats en la present Ordenança.

En cas que es detecten deficiències tècniques i/o falta de la documentació requerida, serà notificat immediatament a l'interessat perquè l'esmena i/o aporte la documentació tècnica complementària per a poder emetre un informe.



En vista dels informes tècnics i jurídics, l'Alcaldia concedirà o denegarà la corresponent autorització que faculte per a executar obres que afecten la xarxa de clavegueram que siga de titularitat municipal.

La denegació d'esta autorització haurà de ser motivada necessàriament.

Article 22.

En aquells casos en què es tracte d'obres promogudes per l'Ajuntament o per l'empresa concessionària que afecten la xarxa de sanejament, no caldrà l'autorització prèvia, sinó que n'hi haurà prou amb l'informe favorable del servei competent en matèria de clavegueram, emés després de supervisar el corresponent projecte. La revisió del projecte serà sempre prèvia a l'inici de les obres.

Els tècnics del servei municipal responsable de les obres, han de vetlar-ne per la correcta execució, d'acord amb el que estableix el projecte i amb les possibles correccions introduïdes en l'informe de supervisió.

Si durant l'execució de les obres, es presenten eventualitats que aconsellen la introducció de canvis que afecten la xarxa de sanejament, serà necessari un informe previ del servei municipal competent en eixa matèria.

Article 23.

Durant l'execució de les obres de modificació de la xarxa de sanejament, els servicis tècnics municipals o l'empresa concessionària controlaran, d'ofici, que són conformes amb la normativa aplicable i, si és el cas, amb les condicions particulars que puguen haver-se inclòs en l'autorització concedida.

En el supòsit que es detecten infraccions a la normativa aplicable o una incorrecta execució de l'obra, la qual poguera afectar el funcionament normal de la xarxa municipal de clavegueram, els servicis tècnics competents estendran acta d'infracció d'obra, en què s'assenyalen les deficiències detectades.

Una vegada examinada l'acta, l'Ajuntament podrà ordenar la paralització preventiva de les obres, com a mesura cautelar, i l'obertura del corresponent expedient sancionador.

Article 24.

No es permetrà, per cap concepte, executar obres que puguen afectar la xarxa de sanejament sense tindre la corresponent llicència municipal.

En el supòsit que estigueren fent-se obres sense l'escaient autorització, l'Ajuntament immediatament donarà l'ordre de paralització fins que l'obtinguen.

Tot seguit, s'obrirà l'expedient sancionador corresponent, i es requerirà al responsable de l'execució de les obres sense autorització que aporte la documentació requerida per a legalitzar-les, si és procedent.

Si es constata la realització d'obres disconformes amb el que disposa la present Ordenança, s'atorgarà un termini al seu responsable perquè repose, a càrrec seu, la xarxa de clavegueram a la situació prèvia a les obres, elimine tots els afegits i les modificacions introduïdes, i asseure una perfecta desembocadura o desaiçue de les aigües negres i pluvials. Posat que no es realitzen estes obres en el termini concedit, s'executaran subsidiàriament a càrrec de l'infractor.

Article 25.



En els casos de risc higienicosanitari degut a acumulació o filtracions d'aigües fecals o de riscos d'inundacions deguts al bloqueig, interrupció o existència de connexions deficientes o inadequades dels conductes que formen la xarxa de sanejament, l'Ajuntament podrà, a iniciativa pròpia, i després de l'escaient obertura de l'expedient sancionador, reposar la xarxa a la situació d'origen.

El cost de la reposició serà valorat segons el quadre de preus vigents aprovats per l'Ajuntament i serà notificat al responsable de les deficiències, perquè les pague.

Capítol IV: Dels permisos de connexió.

Article 26.

Per permís de connexió s'entén l'autorització municipal per a executar les obres necessàries per a construir connexions de servei particulars que unisquen la xarxa de sanejament municipal amb les xarxes interiors dels edificis.

Article 27.

El permís de connexió s'atorgarà de conformitat amb el que estableix l'article 242 de la Llei del Sòl i l'article 1r del Reglament de Disciplina Urbanística, sense perjudi de la legislació complementària o de les normes que pogueren aplicar-se.

Article 28.

La concessió de la llicència municipal d'obres d'urbanització podrà incloure el permís de connexió a la xarxa municipal de sanejament existent, sempre que estiga definit en la documentació tècnica necessària per a l'obtenció de la llicència urbanística corresponent.

Per a obtenir el permís de connexió associat a una llicència urbanística d'edificació, el sol·licitant de la llicència ha de presentar, a més de la documentació exigida per a la llicència, plànols de planta i seccions representatives a escales E. 1: 100 o E. 1:50, de la connexió de servei, arqueta de registre i connexió amb el pou de la xarxa municipal de sanejament, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

Article 29.

Una vegada rebuda la documentació, els serveis tècnics municipals emetran un informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades.

En cas d'advertir deficiències tècniques i/o la falta de documentació necessària, es comunicarà a l'interessat perquè ho esmene i/o aporte la documentació tècnica complementària per a poder emetre informe.

Vists els informes tècnics i administratius, l'Ajuntament concedirà o denegarà el permís corresponent per a executar les obres de construcció de connexions de servei a la xarxa de sanejament municipal.

En cas de denegació del permís, serà sempre motivada.

Article 30.

No es permetrà cap connexió a la xarxa de sanejament fins que no s'hagen efectuat les obres o instal·lacions, determinades específicament, així com les modificacions o condicionaments tècnics que l'Ajuntament establisca en vista de les dades aportades en la



sol·licitud del permís d'abocament.

Està prohibit fer connexions a la xarxa general de clavegueram de qualsevol abocament que no haja obtingut el corresponent permís.

Capítol V: De la inspecció d'obres.

Article 31.

Els servicis municipals competents en matèria de sanejament i, si és el cas, l'empresa concessionària, faran les funcions de vigilància i inspecció de la xarxa de clavegueram municipal, amb la finalitat de comprovar la conformitat de les obres a la present Ordenança i detectar possibles actuacions en la via pública que perjudiquen la xarxa.

Article 32.

Els controls o inspeccions es realitzaran, a iniciativa de l'Ajuntament o de l'empresa concessionària, a qualsevol obra que afecte el subsòl de les vies públiques, quan siga considerat oportú.

De la mateixa manera, es podran efectuar controls i inspeccions d'ofici a fi de comprovar si es complix la normativa vigent en matèria de sanejament, dins del tràmit d'execució de la llicència corresponent.

Article 33.

El titular o responsable de les obres facilitarà als inspectors:

- a) L'accés a les zones de treball.
- b) L'exhibició de l'autorització municipal d'obres.
- c) Qualsevol dada i informació sol·licitada en relació amb les obres.

Article 34.

Els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant documentació expedida per l'Ajuntament.

De la inspecció s'alçarà la corresponent acta, que haurà de contindre les dades d'identificació de l'empresa que executa les obres, el tipus d'obra que s'ha de realitzar i qualsevol altre fet que les parts consideren rellevant.

L'acta serà subscripta per l'inspector i pel responsable de les obres, a qui li n'entregaran una còpia.

Article 35.

En el supòsit que es vulnere cap precepte establert en la present Ordenança o en qualsevol altra norma aplicable en matèria de sanejament, així com, si es fan obres sense llicència prèvia, el servici tècnic municipal alçarà l'acta d'infracció d'obres.

A eixa acta s'acompanyarà còpia de l'acta d'inspecció.

Article 36.

La inspecció i control municipal sobre les obres que afecten la xarxa de sanejament del terme de Tavernes de la Valligna, es produirà tant en les de titularitat pública com en



les de titularitat privada, independentment del tipus de llicència que s'atorgue.

TÍTOL III: Dels abocaments a la xarxa de sanejament.

Capítol I: Dels permisos dels abocaments i llur titularitat.

Article 37.

Aquelles activitats que evacuen les seues aigües residuals a la xarxa de sanejament i que estiguen qualificades com a nocives o insalubres, hauran d'obtindre el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament.

El permís serà sol·licitat juntament amb la llicència municipal d'activitat. En el projecte d'activitat s'haurà de preveure l'examen i la comprovació de l'eficàcia de les mesures correctores proposades, seguint el procediment de tramitació de l'adequada llicència d'activitat qualificada.

Les activitats connectades a la xarxa abans que efectuen canvis en el seu procés que comporten una alteració en el cabal o en la composició de les aigües residuals, hauran d'obtindre també el corresponent permís d'abocament ajustat de les noves condicions productives.

Les activitats que aboquen a un caixer públic hauran d'obtindre el corresponent permís d'abocament, expedit per l'organisme competent.

Article 38.

S'entén per aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids, deguts a processos propis d'activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats (CNAE 1993), divisions A, B, C, D, E, O.90.00 i O.93.01.

Article 39.

En la sol·licitud del permís d'abocament, junt amb les dades d'identificació, s'hi exposaran, de manera detallada, les característiques de l'abocament, en especial:

- a) Volum d'aigua consumida.
- b) Volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada.
- c) Característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.
- d) Variacions estacionals en el volum i les característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.

Article 40.

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, l'Ajuntament estarà facultat per a resoldre en el sentit de:

1r Prohibir totalment l'abocament quan les característiques que presente no puguin ser corregides pel tractament escaient. En este cas, els serveis tècnics de l'Ajuntament, de l'entitat o l'empresa en qui delegue, aprovaran el mètode d'emmagatzematge, transport i punt d'abocament dels residus.

2n Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que s'hauran d'establir abans que isca a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostratge que haurà d'instal·lar la indústria, sempre a càrrec d'ella.

3r Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta



Ordenança.

Article 41.

El permís d'abocament haurà de complir les prescripcions establides en esta Ordenança, i serà atorgat amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

Article 42.

Qualsevol alteració del règim d'abocaments haurà de ser notificada immediatament a l'Ajuntament. Eixa notificació haurà de contindre les dades necessàries per conèixer exactament la naturalesa de l'alteració, tant si afecta les característiques, com el temps i el volum de l'abocament.

D'acord amb estes dades i les comprovacions que calguen, l'Ajuntament adoptarà una nova resolució d'acord amb el que disposa l'article quaranta.

Article 43.

Els permisos d'abocaments a què es referix la present Ordenança podran ser sol·licitats tant pels propietaris dels immobles, explotacions o indústries, com pels seus usuaris.

En el supòsit que els usuaris siguen els sol·licitants, en l'escrit de sol·licitud haurà de constar la conformitat del propietari.

Article 44.

Són responsables dels abocaments, els titulars dels permisos d'abocaments. El titular de l'abocament, almenys amb huit dies d'antelació, haurà d'informar l'Ajuntament del canvi de titularitat de l'activitat a què va unit l'abocament.

Seran responsables solidàriament, el titular i l'adquiridor, de les obligacions que se deriven de la present Ordenança, fins que no es comprove eixa comunicació.

En el supòsit d'alteració de la qualitat o quantitat dels abocaments, l'adquiridor de la titularitat del permís d'abocament haurà de formular una nova sol·licitud d'abocaments.

Capítol II. De les condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions generals.

Article 45.

Està prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, per raó de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres deixalles, un o més dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de barreges inflamables o explosives.
 2. Efectes corrosius sobre els materials que constituïxen les instal·lacions.
-



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la faena del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstrucció física, que dificulten el flux lliure de les aigües residuals, la faena del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i de les operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen assolir els nivells òptims de tractament i qualitat d'aigua depurada.

Article 46.

Està totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en l'aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes base de quitrà o residus enquitranats.
- c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de produir per si mateixos o en presència d'altres substàncies, barreges inflamables o explosives en l'aire o barreges fortament carburants.
- d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels sistemes de depuració.
- e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors, o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.
- f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.
- g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.
- h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses requereixen un tractament específic.
- i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

• Amoníac	100 p.p.m.
• Monòxid de carboni	100 p.p.m.
• Brom	1 p.p.m.
• Clor	1 p.p.m.
• Àcid cianhídric	10 p.p.m.
• Àcid sulfhídric	20 p.p.m.
• Diòxid de sofre	10 p.p.m.
• Diòxid de carboni.....	5000 p.p.m.

Article 47.

Llevat de les condicions més restrictives que les corresponents llicències d'activitat establisquen per a activitats qualificades com a molestes, insalubres nocives o perilloses, està prohibit descarregar directament o indirectament en les xarxes de clavegueram,



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

abocaments amb característiques o concentració de contaminants instantànies superiors a les indicades a continuació:

PARÀMETRE	CONCENTRACIÓ (mg/l)
Temperatura (°C)	≤ 40
PH (Ud. pH)	5,5-9
Conductivitat (μS/cm)	4.000
S. Suspesos	350
Dem. Biològ d'oxigen DBO ₅	350
Dem. Química d'oxigen DQO	800
Sulfurs	2
Olis i greixos	30
Crom hexavalent	---
Crom total	5
Clorurs	800
Plom	1
Coure	3
Zinc	10
Níquel	10
Mercuri	0,1
Cadmi	0,5
Ferro	10
Bor	3
Cianurs	2
Sulfats	1.000
Detergents	5
Fòsfor total	20
Fenols totals	2
Nitrogen amoniacal	40
Pesticides	0,05
Aldehids	2
Alumini	20 mg/l
Arsènic	1 mg/l
Bari	20 mg/l
Manganés	10 mg/l
Seleni	1 mg/l
Estany	5 mg/l
Sulfits	2 mg/l
Fluorurs	15 mg/l
Toxicitat	30 U.T.

Article 48.

Estan prohibits els abocaments periòdics o esporàdics amb uns cabals que excedisquen del quintuple del valor mitjà del dia, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple en 1 hora.

Article 49.



Està prohibit qualsevol tipus d'abocament efectuat de forma puntual o incontrolada a la xarxa de sanejament del terme municipal de Tavernes de la Valligna sense disposar del permís de connexió a la xarxa i, si fóra exigible, del permís d'abocament.

Els usuaris hauran de prendre les mesures adequades per a evitar les descàrregues accidentals d'abocaments que vulneren el que estableix la present Ordenança.

Article 50.

En la mesura que la xarxa de clavegueram ho permeta, estan prohibits els abocaments a cel obert, per infiltració o per desaigües efectuats directament al mar.

Així mateix, està prohibit connectar al clavegueram artefactes i dispositius extractors de fums.

Article 51.

Està prohibit deixar restes d'obres, enderroc o altres materials en l'interior de la xarxa de sanejament. La retirada es durà a terme de la forma que estableix l'ordenança municipal de netedat urbana i residus.

Article 52.

Si una activitat és qualificada com a nociva o insalubre per l'abocament d'aigües residuals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en qualsevol dels casos següents:

1. L'obertura, ampliació o, si és el cas, modificació que no haja obtingut el permís d'abocament escaient.
2. La construcció, reparació o remodelació de connexions de servei sense el corresponent permís d'abocament.
3. La posada en funcionament d'activitat industrial si, una vegada aprovada i instal·lada, els servicis tècnics de l'Ajuntament no han comprovat que la instal·lació complix les condicions assenyalades en el corresponent permís d'abocament.
4. Connexions de servei que no siguin independents per a cada activitat.
5. Les descàrregues a cel obert o a una claveguera que estiga fora de servici.
6. Les descàrregues d'abocaments a les instal·lacions de sanejament i la injecció en el subsòl sense el permís d'abocament.

Article 53.

Serà possible admetre abocaments amb concentracions superiors a les establides en l'article 47 de la present Ordenança, si es justifica degudament que no produiran mai efectes que perjudiquen els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impediran aconseguir els objectius de qualitat establits per a les aigües residuals depurades.

Està prohibida la dilució d'aigües residuals realitzada amb l'objectiu de satisfer les limitacions dels articles 46 i 47.

Capítol III. Del control dels abocaments: Mostratges i anàlisis.

Article 54.



Les anàlisis i proves per a determinar les característiques dels abocaments es realitzaran segons els *Standard Methods for the examination of water and waste water*, publicats conjuntament per APHA (*American Public Health Association*), AWWA (*American Water Works Association*), WPCF (*Water Pollution Control Federation*).

La toxicitat es determinarà mitjançant el bioassaig d'inhibició de la luminescència en *Photobacterium Phosphoreum*, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia Magna*.

Es defineix una unitat de toxicitat (*UT*) com la inversa de la dilució de l'aigua residual (expressada com a parts per u) que provoca una inhibició del 50% (CE 50).

Article 55.

L'Ajuntament de Tavernes de la Valligna exercirà la titularitat del servei de les funcions d'inspecció de les instal·lacions i obres, així com del control i comprovació dels abocaments.

Article 56.

Les indústries o explotacions que efectuen abocaments hauran de disposar d'una arqueta o bassa d'homogeneïtzació que formarà part de la connexió de servei a la xarxa de sanejament.

Eixa arqueta servirà per a extraure mostres, que posteriorment analitzaran els tècnics municipals. Hom agafarà i segellarà obligatòriament tres mostres d'aigua, i una d'elles es conservarà en custòdia per a contrast, i l'altra, segellada, en poder del productor de l'abocament. Dels resultats, se'n trametrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en tinga coneixement.

La presa de mostres es durà a terme amb metodologia normalitzada, segons indica el Decret 833/88, que aprova el Reglament de Residus Tòxics i Perillosos.

Article 57.

En aquells casos considerats especials, l'Ajuntament ordenarà instal·lar els necessaris aparells mesuradors del cabal i altres paràmetres que siguin oportuns en cada cas.

Els cabals punta abocats a la xarxa de sanejament municipal no podran excedir el que disposa l'article seixanta de la present Ordenança.

Article 58.

El titular de l'activitat serà el responsable de mantindre l'arqueta de presa de mostres, així com de qualssevol altres instruments d'anàlisi que s'instal·len amb la finalitat d'efectuar el control de l'abocament.

Així mateix, haurà de facilitar la presa de mostres i dades que li requerisquen, fins i tot en el cas que li haja estat concedit permís d'abocament sense tractament previ.

Capítol IV: De la inspecció dels abocaments.

Article 59.

L'Ajuntament de Tavernes de la Valligna, fent ús de les seues facultats, efectuarà les inspeccions que, a parer seu, estime escaients per a comprovar les condicions i les



característiques dels abocaments.

El personal facultatiu que realitzi la inspecció i vigilància dels abocaments, haurà d'acreditar la seua identitat mitjançant documentació específica expedida per l'Ajuntament.

Article 60.

El titular de l'activitat generadora d'abocaments industrials que siguen potencialment contaminants, estarà obligat a:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que consideren necessàries per a complir la missió que han d'efectuar.
- b) Facilitar el muntatge de l'equip i l'instrumental que calga per a dur a terme els mesuraments, les determinacions i els assaigs necessaris.
- c) Permetre la presa de dades dels elements d'autocontrol de l'abocament.

Article 61.

S'alçarà una acta d'inspecció, en què apareixeran:

1. Dades d'identificació de l'activitat.
2. Preses i tipus de mostres realitzades.
3. Situació i tipus d'abocament.
4. Mesures correctores adoptades.
5. Anomalies detectades.
6. Observacions addicionals oportunes.

Article 62.

En tot moment, el titular de la instal·lació o persona delegada, si és el cas, podrà presenciar la inspecció i, en el seu moment, haurà de firmar l'acta, de la qual es quedarà una còpia.

Article 63.

Examinada l'acta d'inspecció i revisats els antecedents sobrants en l'expedient corresponent, els serveis tècnics municipals redactaran, si escau, una acta d'infracció d'abocaments.

En vista de l'acta, l'Ajuntament podrà ordenar el cessament immediat de l'abocament i l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, en funció dels danys ocasionats a la xarxa de sanejament municipal i al medi ambient.

Capítol V: De les mesures correctores.

Article 64.

L'Ajuntament podrà en tot moment exigir que siga instal·lat el tractament adequat per a assegurar el compliment de les limitacions que han estat imposades als abocaments per la present Ordenança, tot això prèvia consideració de la documentació aportada per a l'obtenció del corresponent permís d'abocament i/o les comprovacions que a este efecte siguen realitzades per ordre de l'Alcaldia.

El titular serà el responsable de la construcció, explotació i manteniment de les



instal·lacions, la inspecció i comprovació de les quals seran dutes a terme pel servei tècnic de l'Ajuntament en els períodes establits.

Article 65.

L'Ajuntament, quan, a parer seu, ho estime oportú i quan les dades aportades o obtingudes de l'usuari no resulten fiables, podrà ordenar que siguin instal·lats els corresponents mesuradors del cabal d'abocament, allí on calga.

Capítol. VI. Dels sistemes d'emergència.

Article 66.

Als efectes de la present Ordenança, s'entén per situació d'emergència aquella que, a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, produísca o en què hi ha haja un risc imminent de produir-se un abocament no usual en la xarxa de sanejament, potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora, així com per a mateixa xarxa de clavegueram.

Estaran inclosos en la definició establida en el paràgraf anterior aquells cabals que excedisquen el doble del màxim autoritzat a cada usuari.

Article 67.

En el supòsit de produir-se una situació de les establides en l'article anterior, l'usuari haurà de comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament, entitat o empresa en qui delegue i al servei encarregat de l'explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals, quan l'abocament s'evacue per mitjà de la xarxa de sanejament del municipi.

Si s'ha produït una situació d'emergència, l'usuari haurà d'usar tots els mitjans de què dispose per a reduir al màxim els efectes d'una descàrrega accidental.

En el termini de set dies, l'usuari haurà de trametre a l'Ajuntament, entitat o empresa en què delegue, un informe detallat de l'accident, en el qual haurà de figurar:

1. Dades d'identificació.
2. Causes de l'accident.
3. Hora en què es va produir l'accident i la durada.
4. Volum de l'abocament i característiques de contaminació.
5. Mesures correctores adoptades.
6. Hora de comunicació del succés i forma.

Sense perjuí d'altres possibles responsabilitats en què incorreguera el causant del dany, els costos de les operacions que originaren els abocaments accidentals sempre seran a costa seua.

TÍTOL IV. De les infraccions i les sancions.

Capítol I. De les infraccions.

Article 68.

Les infraccions seran classificades en lleus, greus i molt greus.



Article 69.

Es consideren infraccions lleus:

1. Les accions o omissions que contravenen el que estableix la present Ordenança i causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o, si escau, als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració dels quals no supere 500.000 pessetes.

2. L'incompliment de qualssevol de les prohibicions establides en la present Ordenança, o l'omissió dels actes que esta obliga.

Article 70.

Es consideren infraccions greus:

1. Les accions o omissions que contravenen el que estableix la present Ordenança i causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o si és el cas, als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració dels quals estiga compresa entre 500.001 i 5.000.000 pessetes.
2. Els abocaments efectuats sense la deguda autorització.
3. L'ocultació i el falsejament de dades exigides en la sol·licitud d'abocament.
4. L'incompliment de les condicions imposades pel permís d'abocament.
5. L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència establides.
6. La inexistència de les instal·lacions i els equips necessaris per a realitzar els controls requerits o el fet de mantindre'ls en condicions de no-operativitat.
7. L'evacuació dels abocaments sense tractament previ, quan per les necessitats estos ho requerisquen, o sense que s'hagen respectat les limitacions específiques.
8. L'obstrucció a la funció d'inspecció en l'accés a les instal·lacions o la negativa a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.
9. La reincidència de dues faltes lleus en el termini màxim d'un any.

Article 71.

Es consideren infraccions molt greus:

1. Les infraccions qualificades com a greus en l'article anterior, quan, per la quantitat o qualitat de l'abocament es derive l'existència d'un risc molt greu per a les persones, els recursos naturals o el medi ambient.
 2. Les accions o omissions que contravenen el que estableix la present Ordenança i causen dany als béns de domini o ús públic hidràulic, maritimoterrestre, o si és el cas, als de l'ens gestor encarregat de l'explotació de les estacions depuradores d'aigües residuals, la valoració dels quals supere 5.000.000 pessetes.
 3. No complir l'ordre de suspensió d'abocaments.
 4. L'evacuació d'algun dels abocaments prohibits pels articles 45, 46 i 47 de la presente Ordenança.
-



5. La reincidència de dues faltes greus en el termini de tres anys.

Capítol II. De les sancions, procediment i competència.

Article 72.

Per tal de determinar la graduació de les sancions, es ponderarà l'entitat del dany causat a l'interès general i al risc originat, així com la naturalesa de la infracció, la reincidència, la intencionalitat i el benefici obtingut.

Article 73.

Les infraccions enumerades en els articles 69, 70 i 71, podran ser sancionades d'acord amb l'escala següent:

1. Infraccions lleus: multa fins a 150 euros.
2. Infraccions greus: multa entre 150'01 i 225 euros. En aquells casos de reincidència, l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocaments per un període no inferior a 15 dies ni superior a 3 mesos.
3. Infraccions molt greus: multa entre 225'01 i 300'51. En casos de reincidència, l'Ajuntament podrà sancionar amb la suspensió de l'autorització d'abocament per un període no inferior a tres mesos ni superior a un any.

Article 74.

Sense perjudi de la sanció que siga procedent en cada cas, l'infractor del danyo causat haurà de reparar-lo.

L'objecte de la reparació serà la restauració a la situació d'origen dels béns alterats a causa de la infracció. Sí el dany produït afecta les infraestructures de sanejament, la reparació serà efectuada per l'Ajuntament però a càrrec de l'infractor. S'entendrà per *infraestructura de sanejament* les xarxes de clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació o estacions depuradores d'aigües residuals.

Article 75.

Quan els béns que hagen sigut alterats no puguin ser reposats al seu estat d'origen, l'infractor haurà d'indemnitzar pels danys i perjudis causats, la valoració dels quals farà l'Ajuntament.

Article 76.

El procediment sancionador i l'exigència de responsabilitats, establert en la present Ordenança, es farà mitjançant la instrucció del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el que preveu la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la normativa que la desplega.

Article 77.

Amb independència de la imposició de les sancions previstes en la present Ordenança, l'Ajuntament de Tavernes de la Valligna podrà cursar la denúncia adequada



AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

Tel. 962 824 015 Fax. 962 822 027
Plaça Major, 1 CP 46760

NIF P-46.24000-H
www.tavernes.es

davant els organismes competents, als efectes escaients.

Article 78.

La potestat sancionadora, en tot cas, correspondrà al Sr. Alcalde-president de la corporació, el qual podrà delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura que calga adoptar.

Disposició transitòria única.

Les indústries existents abans de l'aprovació de la present Ordenança de Sanejament Municipal, hauran de sol·licitar, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor, el permís d'abocament a la xarxa.

Disposició derogatòria.- Estan derogades totes les normes contingudes en reglaments i ordenances municipals que s'oposen al que disposa la present ordenança.